

intAct Bike-Power HVT

Motorradbatterie | absolut wartungsfrei
Verschlossene Blockbatterien SLA



intAct
Battery-Power

intAct Bike-Power HVT

Motorradatterie | absolut wartungsfrei
Verschlossene Blockbatterien SLA

Die intAct Bike-Power HVT Batterien können in allen Lagen eingebaut werden. Mit ihrer hochentwickelten und geprüften Qualität sind die Energiebündel absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Sie bieten jede Menge Sicherheitsreserven und sind komplett recyclebar. Diese Batterien werden in einem komplett geschlossenem System mit festgelegtem Elektrolyt hergestellt. Sie können auch bei speziellen

Anwendungen wie z. B. bei Motorrädern mit ABS eingesetzt werden (unsere Top-Type = SLA12-20, 12 Volt, 20 AH, 300 A (EN) passend für BMW Motorräder mit ABS).

Die Typen HVT 1 bis HVT 10 werden in einer extra robusten und rüttelfesten Ausführung speziell für Harley-Davidson Motorräder gefertigt.



Batterie	Japan-Code*	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	EK Preis netto €	Stück
HVT-01	YTX20L-BS, 65989-97A	12	18 AH (c20)	350 A (EN)		176	88	155	0	Schraubanschluss		
HVT-02	YIX30L-BS, 66010-97A	12	30 AH (c20)	380 A (EN)		169	131	174	0	Schraubanschluss		
HVT-03	YTX14L-BS, 65958-04A	12	12 AH (c20)	250 A (EN)		150	87	145	0	Schraubanschluss		
HVT-04	CB16L-B, 65989-90B	12	19 AH (c20)	300 A (EN)		175	100	157	0	Schraubanschluss		
HVT-05	CB16-B, 65991-82B	12	19 AH (c20)	300 A (EN)		175	100	157	1	Schraubanschluss		
HVT-06	YTX24HL-BS, 66010-82B	12	22 AH (c20)	350 A (EN)		205	90	163	0	Schraubanschluss		
HVT-07	CHD4-12, 66007-84	12	28 AH (c20)	350 A (EN)		205	130	165	1	Schraubanschluss		
HVT-08	YTX14-BS, 65948-00	12	12 AH (c20)	250 A (EN)		150	87	145	1	Schraubanschluss		
HVT-09	CB7-A, 66006-70	12	7 AH (c20)	170 A (EN)		137	76	134	1	Schraubanschluss		
HVT-10	CB2-6, 66006-29F	6	22 AH (c20)	300 A (EN)	TV ohne Säurepack	115	100	214	1	Schraubanschluss		
SLA12-20	GEL51913, 52015	12	20 AH (c20)	300 A (EN)	BMW mit ABS	180	78	172	0	G		

* Referenz-Daten / Japan-Code = Es handelt sich ausschließlich um Referenzdaten und Musterbeispiele zur Identifikation der Batterietype TV = Trocken vorgeladen

Sortiment:	HVT Typen 12 V + 6 V
Ausführung:	Komplett verschlossen und absolut wartungsfrei, rüttelfest und robustes schlagfestes Gehäuse
Zustand:	Gefüllt und geladen
Qualität:	Erstausrüsterqualität

Zubehör:	Anschlusschrauben
Eigenschaften:	Sehr gute Startleistung, haltbar, sicher und zuverlässig
Anwendung:	Motorroller – Motorräder – ATV/Quad – Jetski – Aufsitzmäher – Schneemobile