

# intAct Bike-Power Gel

Motorradbatterie | absolut wartungsfrei  
Verschlossene Blockbatterien Gel



**intAct**  
Battery-Power

# intAct Bike-Power Gel

Motorradbatterie | absolut wartungsfrei  
Verschlossene Blockbatterien Gel

Unser absolutes Spitzenprodukt bei den Motorradbatterien ist unsere intAct Bike-Power Gel Baureihe.

Diese Baureihe wurde speziell für die modernen Motorräder mit diversen elektrischen Verbrauchern und ABS entwickelt. Durch die Kombination der Vlies-Separatoren und das festgelegte Elekt-

rolyt in Gel wird eine erhöhte Startleistung (bis zu 30 % Mehrleistung gegenüber herkömmlichen Motorradbatterien) erzielt. Mit über 35 verschiedenen Batterietypen können ca. 90 % aller gängigen Motorradbatterien abgedeckt werden. Die Batterien bestehen auch durch eine sehr geringe Selbstentladung und eine sehr hohe Rüttelfestigkeit.



| Batterie      | Japan-Code         | Volt | Kapazität     | Kälteprüfstrom | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schaltung    | Endpolart | EK Preis netto € | Stück |
|---------------|--------------------|------|---------------|----------------|----------|-----------|---------|--------------|-----------|------------------|-------|
| GEL12-4A-BS   | YTR4A-BS           | 12   | 2,5 AH (c20)  | 60 A (EN)      | 113      | 48        | 85      | Steckkontakt | L         |                  |       |
| GEL12-4L-B    | YB4L-B, 50411      | 12   | 4 AH (c20)    | 60 A (EN)      | 120      | 70        | 92      | 0            | A         |                  |       |
| GEL12-4L-BS   | YTX4L-BS, 50314    | 12   | 3 AH (c20)    | 60 A (EN)      | 113      | 70        | 86      | 0            | A         |                  |       |
| GEL12-5L-BS   | YTX5L-BS, 50412    | 12   | 4 AH (c20)    | 70 A (EN)      | 113      | 70        | 105     | 0            | A         |                  |       |
| GEL12-5ZS     | YTZ5-S             | 12   | 4 AH (c20)    | 70 A (EN)      | 113      | 70        | 85      | 0            | J         |                  |       |
| GEL12-6ZS     | YTZ6-S             | 12   | 5 AH (c20)    | 70 A (EN)      | 113      | 70        | 105     | 0            | J         |                  |       |
| GEL12-7A-BS   | YTX7A-BS, 50615    | 12   | 6 AH (c20)    | 120 A (EN)     | 150      | 87        | 94      | 1            | A         |                  |       |
| GEL12-7B-4    | YT7B-4, GT7B-4     | 12   | 6 AH (c20)    | 120 A (EN)     | 150      | 65        | 92      | 1            | J         |                  |       |
| GEL12-7L-BS   | YTX7L-BS, 50614    | 12   | 6 AH (c20)    | 120 A (EN)     | 114      | 71        | 131     | 0            | A         |                  |       |
| GEL12-7Z-S    | YTZ7-S             | 12   | 6 AH (c20)    | 120 A (EN)     | 113      | 70        | 105     | 0            | J         |                  |       |
| GEL12-9-4B-1  | 12N9-4B1, 50914    | 12   | 9 AH (c20)    | 170 A (EN)     | 137      | 76        | 140     | 1            | B         |                  |       |
| GEL12-9B-4    | YT9B-4, GT9B-4     | 12   | 8 AH (c20)    | 170 A (EN)     | 150      | 65        | 102     | 1            | J         |                  |       |
| GEL12-9-BS    | YTX9-BS, 50812     | 12   | 8 AH (c20)    | 170 A (EN)     | 150      | 87        | 105     | 1            | A         |                  |       |
| GEL12-10B-4   | YT10B-4, YTZ10-S   | 12   | 8,5 AH (c20)  | 200 A (EN)     | 150      | 87        | 96      | 1            | J         |                  |       |
| GEL12-12A-4A1 | 12N12A-4A-1, 51211 | 12   | 12 AH (c20)   | 210 A (EN)     | 135      | 81        | 161     | 1            | B         |                  |       |
| GEL12-12A-BS  | YTX12A-BS, 51013   | 12   | 10 AH (c20)   | 210 A (EN)     | 150      | 87        | 105     | 1            | J         |                  |       |
| GEL12-12AL-A  | YB12AL-A, 51213    | 12   | 12 AH (c20)   | 210 A (EN)     | 135      | 81        | 161     | 0            | D         |                  |       |
| GEL12-12B-4   | YT12B-4, GT12B-4   | 12   | 10 AH (c20)   | 210 A (EN)     | 150      | 69        | 130     | 1            | J         |                  |       |
| GEL12-12-BS   | YTX12-BS, 51012    | 12   | 10 AH (c20)   | 210 A (EN)     | 150      | 87        | 132     | 1            | A         |                  |       |
| GEL12-12Z-S   | YTZ12-S            | 12   | 11 AH (c20)   | 210 A (EN)     | 150      | 87        | 109     | 1            | J         |                  |       |
| GEL12-14B-4   | YT14B-4, GT14B-4   | 12   | 12 AH (c20)   | 250 A (EN)     | 150      | 69        | 145     | 1            | J         |                  |       |
| GEL12-14-BS   | YTX14-BS, 51214    | 12   | 12 AH (c20)   | 250 A (EN)     | 150      | 87        | 147     | 1            | A         |                  |       |
| GEL12-14L-A2  | YB14L-A2, 51411    | 12   | 14 AH (c20)   | 250 A (EN)     | 135      | 91        | 167     | 0            | D         |                  |       |
| GEL12-14ZS    | YTZ14-S            | 12   | 11,5 AH (c20) | 250 A (EN)     | 150      | 87        | 110     | 1            | J         |                  |       |
| GEL12-16AL-A2 | YB16AL-A2, 51616   | 12   | 16 AH (c20)   | 280 A (EN)     | 205      | 71        | 164     | 0            | F         |                  |       |
| GEL12-16-B    | YB16-B, 51912      | 12   | 19 AH (c20)   | 280 A (EN)     | 176      | 101       | 156     | 1            | B         |                  |       |
| GEL12-16L-B   | YB16L-B, 51911     | 12   | 19 AH (c20)   | 280 A (EN)     | 176      | 101       | 156     | 0            | B         |                  |       |
| GEL12-20-BS   | YTX20-BS, 82001    | 12   | 18 AH (c20)   | 300 A (EN)     | 175      | 87        | 155     | 1            | A         |                  |       |

| Batterie               | Japan-Code        | Volt | Kapazität   | Kälteprüfstrom | Länge<br>mm | Breite<br>mm | Höhe<br>mm | Schaltung | Endpolart | EK Preis<br>netto € | Stück |
|------------------------|-------------------|------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------------|-------|
| <b>GEL12-20L-BS</b>    | YTX20L-BS, 82000  | 12   | 18 AH (c20) | 300 A (EN)     | 175         | 87           | 155        | 0         | A         |                     |       |
| <b>GEL12-N50-18L-A</b> | Y50-N18L-A, 52012 | 12   | 20 AH (c20) | 300 A (EN)     | 206         | 91           | 164        | 0         | C         |                     |       |
| <b>GEL51913</b>        | BMW mit ABS       | 12   | 21 AH (c20) | 300 A (EN)     | 183         | 78           | 171        | 0         | G         |                     |       |
| <b>GEL53030</b>        | C60-N30L-A, 53030 | 12   | 30 AH (c20) | 400 A (EN)     | 178         | 124          | 166        | 0         | G         |                     |       |
| <b>GEL53034</b>        | C60-N30-A, 53034  | 12   | 30 AH (c20) | 400 A (EN)     | 178         | 124          | 166        | 1         | G         |                     |       |

**Sortiment:** Gel Typen 12 V  
**Ausführung:** Absolut wartungsfrei – Gel-Technologie  
**Zustand:** Gefüllt und geladen  
**Qualität:** Erstausrüsterqualität  
**Zubehör:** Anschlussschrauben

**Eigenschaften:** Sehr hohe Startleistung, haltbar, sicher und zuverlässig  
**Anwendung:** Motorroller – Motorräder – ATV/Quad – Jetski – Aufsitzmäher – Schneemobile